

OZKLUX **AluWave**

Ruban de solin de cheminée auto-adhésif pour une utilisation dans les travaux d'étanchéité et de finition autour des cheminées, des baies vitrées et des fenêtres de toit. Fabriqué en tôle d'aluminium de haute qualité et adhésif butyle, caractérisé par un motif de surface tridimensionnel pour permettre une application dans les zones difficiles d'accès. Plus souple que ses équivalents plissés.



Matériel		Aluminium, butyl
Largeur du rouleau	[mm]	300
Longueur du rouleau	[lm]	5
Aluminium	[mm]	Largeur : 300 Épaisseur : 0,12
Butyl tape		Épaisseur : $1,65 \pm 0,05$ g/cm ³ Résistance : >25 (35 ± 10) N/24 mm Diluants : aucun utilisé. Résistance à la température : de -40°C à +90°C Résistance au vieillissement : bonne, même à chaud et conditions humides
Couleurs disponibles	[RAL]	Rouge RAL8004, Brun 8019, Brun 8017, Noir 9005, Anthracite 7021
Température de stockage	[°C]	De 5 à 25
Période de stockage	[mois]	Jusqu'à 12
Boîtes	[pcs]	1
Palettes	[pcs]	144

Avantages :

- Résistance à l'eau et au froid •
- Souplesse • Résistance aux UV



OZKLUX **AluWave**

Application:

Le ruban de cheminée OZKLUX AluWave est utilisé pour toutes sortes d'étanchéité et de raccordements à l'intérieur du toit, en particulier pour les cheminées, les baies vitrées et les fenêtres de toit. Il est également utilisé pour joindre le toit avec les surfaces murales. Il convient à presque tous les types de revêtements de toiture - tuiles en céramique et en béton, métal, tôles trapézoïdales, tôles profilées en aluminium, etc.

Montage:

Conserver à température ambiante (de 5 °C à 25 °C) pendant environ 24 heures avant d'appliquer le ruban. La température lors de l'application du ruban doit être supérieure à 5 °C (recommandé supérieur à 10 °C). La couverture sur laquelle le ruban est collé doit être sèche et exempte de poussière et de graisse. Décollez la doublure de sécurité, placez le ruban adhésif et appliquez une certaine pression.

Sécurité :

Essayez d'éviter une exposition cutanée directe et à long terme au butyle. Avant de terminer l'application, veuillez vous laver les mains.

Stockage / transport:

Le ruban doit être stocké dans un endroit sec, à l'abri, à l'abri de l'humidité et des rayons UV. Les rouleaux sont fabriqués en partie en aluminium élastique, veuillez les stocker dans des boîtes d'origine fermées. Veuillez protéger contre les dommages. Les rouleaux doivent être transportés dans des moyens de transport couverts. Ils doivent être préparés pour le transport de manière à les protéger contre les dommages et la destruction. Pendant le transport, les règles de sécurité doivent être respectées. Le produit doit être protégé des agents chimiques, en particulier des substances à base de solvants, car ils peuvent réduire les paramètres techniques du film ou l'endommager de manière permanente.

Le produit est sous garantie, à condition que les directives contenues dans la fiche technique soient respectées. Nous nous réservons le droit de refuser une reconnaissance de plainte en cas de non-respect de ces consignes.

Les informations, conseils et orientations contenus sont basés sur nos connaissances, nos recherches, notre expérience et de bonne foi. Nous ne sommes pas responsables des conséquences d'une utilisation inappropriée ou incorrecte de nos produits. Chaque utilisateur de ce matériel s'assurera par tous les moyens, y compris un examen du produit final dans les conditions pertinentes, de l'adéquation des matériaux fournis pour atteindre les objectifs poursuivis par lui.

Vous trouverez des informations sur les produits sur le site Internet : www.ozklux.lu Date de mise à jour : 01/2021