

ClimaOZ Premium

Pare vapeur renforcé avec une grille en PE. Il se compose d'une couche de polypropylène non tissé et de film fonctionnel qui contrôle le transfert de vapeur vers le grenier ou vers l'intérieur du bâtiment. Les propriétés actives de la membrane empêchent la condensation de la vapeur d'eau, qui n'est pas assurée par des feuilles pare-vapeur ordinaires. La membrane est disponible dans la finition BA2 avec deux bandes autocollantes



PARAMÈTRE	UNIT	VALEUR
Réaction au feu		E
Valeur Sd	[m]	≥20 m
Mass surfacique	[g/m² (±10%)]	Env. 115
Epaisseur	[mm]	Env. 0,5
L'étanchéité a l'eau		W1
Résistance à la traction (à la longueur)	[N/50 mm]	Env. 304
Résistance à la traction (à la traverse)	[N/50 mm]	Env. 248
Elongation (à la longueur)	[%]	10-30
Elongation (à la traverse)	[%]	10-30
Résistance à la déchirure (à la longueur)	[N]	Env. 280
Résistance à la déchirure (à la traverse)	[N]	Env. 299
Couleur		blanc
Taille du rouleau	[m x rm]	1,5 x 50 = 75 m²
Palette	[rouleaux]	50

]

Avantages:

- Résistance à la déchirure • Empêche la condensation de la vapeur d'eau.
- Pour les toits en pente et les murs.
- Disponible dans la finition SK2 avec deux bandes autocollantes.



ClimaOZ Premium

Application:

Il est utilisé dans la construction résidentielle et industrielle comme un pare vapeur qui protège le grenier contre les excès d'humidité de l'intérieur de la pièce jusqu'à l'isolation thermique. Ses propriétés actives préviennent l'effet appelé «sachet en feuille» qui se forme dans le grenier en raison de l'humidité excessive des champignons et des moisissures. Protège le bois de construction contre la pourriture. Lors de l'assemblage, il est nécessaire d'utiliser le ruban adhésif OZKLUX® DUO pour coller les recouvrements suivants et le ruban OZKLUX® UNO pour sceller les points de connexion avec les éléments de construction du toit.

Stocage / transport:

Le produit doit être stocké dans un endroit sec, sous couverture, exempt d'humidité et de rayonnement UV dans l'emballage original, non endommagé et fermé. Les rouleaux devraient être transportés dans les moyens de transport couverts. Les rouleaux devraient être préparés pour le transport de manière à les protéger contre les dommages et la destruction. Au cours de la sécurité des transports, il faut respecter les règles de sécurité. Le produit doit être protégé contre les agents chimiques, en particulier les substances à base de solvants, car ils peuvent réduire les paramètres techniques de l'écran de sous toiture ou l'endommager de manière permanente.

Finition BA2:

L'écran est disponible sur commande dans le système d'assemblage BA2 qui est basé sur deux rubans auto-adhésifs intégrés. Cette solution facilite l'installation et garantit une bonne étanchéité des recouvrements. Deux bandes complémentaires permettent la mise en œuvre du produit sous toutes les conditions climatiques : humidité élevée, lors de vents forts, sous la pluie, à basse température, sur la surface d'une membrane très sale. Pour obtenir une bonne étanchéité des recouvrements, utilisez la ligne de superposition qui est min. 10 cm du bord de la membrane.



Les informations contenues, des conseils et des conseils sont donnés sur la base de nos connaissances, nos recherches, des expériences et de bonne foi. Nous ne sommes pas responsables pour conséquences d'une utilisation inappropriée ou incorrecte de nos produits. Chaque utilisateur de ce matériel permettra d'assurer tous les moyens possibles, y compris un examen du produit final dans les conditions pertinentes, l'adéquation des matériaux fournis pour atteindre les objectifs poursuivis par lui.

Date de mise à jour: 02/2022

