

OZK ROLL **ECO 310 / 390mm**

Bande de faîtage en tôle d'aluminium profilée, non-tissé polypropylène et ruban butyle.

Utilisé comme élément de ventilation et de protection, protégeant la surface du toit contre l'humidité et la poussière et assurant la ventilation.

PARAMETRE	UNITE	VALEUR
Matériel		aluminium, non-tissé polypropylène, butyle
Largeur de rouleau	[mm]	310 - 390
Longueur de rouleaux	[mb]	5
Aluminium	[mm]	Largeur : 50 ; 70 / Épaisseur : 0,12
Butyle	[mm]	15 x 1,0
Non-tissé polypropylène		Largeur: 120 mm, 180 mm, 200 mm Épaisseur: env. 0,50 millimètre Composants: 100 % polypropylène Stabilisation: 2 % de stabilisation de HALS, concentration 20%, Poids: 100 gr/m2, Résistance à la rupture: 208-215 N / 5 cm Allongement à la rupture: env. 75% Épaisseur de fibre: 2,2 - 2,6 deniers
Couleur	[RAL]	Rouge, brun, noir.
Conditionnement	[PCS]	4
Palette	[PCS]	144

Avantage:

- Résistance aux rayons UV • Montage facile et rapide • Grande surface de ventilation



OZK ROLL **ECO 310 / 390mm**

Application :

Le ruban de faîtage OZK ROLL ECO est conçu pour être utilisé comme élément d'étanchéité et de ventilation pour les faîtes et les arêtes du toit. Il protège la couverture du toit contre la pénétration de la neige, de la pluie, de l'humidité et de la poussière. Convient pour une utilisation dans presque tous les types de revêtements de toiture - céramique, béton, tuiles métalliques, tôles trapézoïdales, tôles profilées en aluminium, etc.

Recommandations d'installation :

Conserver à température ambiante (de 5 °C à 25 °C) pendant environ 24 heures avant d'appliquer le ruban. La température lors de l'application du ruban doit être supérieure à 5 °C (recommandé supérieur à 10 °C). La couverture sur laquelle le ruban est collé doit être sèche et exempte de poussière et de graisse. Le ruban est posé sur la latte faîtière, sous la tuile faîtière. Avant l'assemblage, nettoyez correctement et séchez la surface sur laquelle le ruban va être collé. Décollez le revêtement en butyle avant utilisation. Former les côtés plissés de la bande au motif de carreaux.

Stockage / transport :

Le produit doit être stocké sous un toit dans des locaux secs et sans humidité, à l'abri des rayons UV directs. Le produit peut être déformé, défiguré ou subir des dommages du revêtement galvanisé/peinture s'il est mis sous haute pression. Par conséquent, il est déconseillé d'empiler le produit avec d'autres produits lourds (à la fois dans stockage et transport). Il est recommandé de transporter le produit en utilisant des moyens couverts de transport, de manière à les protéger contre les dommages. Pendant les règles de sécurité des transports doivent être observés. Le produit doit être protégé des agents chimiques, en particulier des substances à base de solvants, car ils peuvent réduire les paramètres techniques du produit ou l'endommager de manière permanente.

Le produit est sous garantie, à condition que les directives incluses sur la fiche technique soient respectées. Nous nous réservons le droit de refuser une reconnaissance de plainte en cas de non-respect de ces consignes.

Les informations, conseils et orientations inclus sont basés sur nos meilleures connaissances, recherches, expériences et de bonne foi. Nous sommes ne pourra être tenu responsable des conséquences d'une utilisation inappropriée ou incorrecte de nos produits. Chaque utilisateur du produit doit s'assurer, en par tous les moyens possibles, y compris en vérifiant le produit final dans des conditions données, que le produit fourni est apte à atteindre les objectifs qu'il poursuit.

Vous trouverez des informations sur les produits sur le site Internet : www.ozklux.lu

