

Faveo **U.V**

CFaveo UV, notre pare-vent respirant, allie l'innovation du non-tissé polyester et du revêtement polymère. Sa résistance aux UV est exceptionnelle, offrant jusqu'à 12 mois d'exposition sans dégradation. Faveo UV, disponible dans notre système B.A2 avec deux bandes adhésives, garantit une protection efficace contre le vent et une installation simplifiée.



PARAMÈTRE	UNIT	VALEUR
Perméabilité à la vapeur	[g/m ² /24h]	ca. 3000
Réaction au feu		B-s1, d0
Temps d'exposition	[°C]	-40 to +100 / +120
Valeur SD	[m]	ca. 0,02
Resistance au UV	[mois]	12*
Temps d'exposition aux UV	[mois]	6
Masse par unité	[g/m ² (±5%)]	ca. 210
Étanchéité		W1
Résistance à la traction MD	[N/50 mm]	≥300 (+/- 70)
Résistance à la traction CD	[N/50 mm]	≥200 (+/- 70)
Résistance à la déchirure MD	[N]	≥120 (+/-30)
résistance à la déchirure CD	[N]	≥120 (+/-30)
Taille du rouleau	[m x rm]	1,5 x 50 = 75 m ²
Pallet	[rouleau]	40

Avantages:

- Résistance à la déchirure • Empêche la condensation de la vapeur d'eau.
- Pour les toits en pente et les murs.
- Disponible dans la finition BA2 avec deux bandes autocollantes.



Faveo **U.V**

Application:

Notre Faveo U.V est conçue pour servir de protection contre le vent dans les façades ventilées ou non, avec des joints ouverts jusqu'à 50 mm, couvrant jusqu'à 40% de la surface totale. Idéale pour les maisons en bois, les constructions à ossature de bois et les bâtiments résidentiels et industriels.

Inutile de préserver un espace de ventilation entre la membrane et l'isolation thermique (laine minérale, fibre de verre) – le produit peut être directement installé sur l'isolation. Cette membrane offre une solution efficace pour une protection robuste contre les intempéries, tout en garantissant une excellente isolation thermique. Simplifiez votre installation sans compromettre la performance avec notre Membrane Barrière Contre le Vent.

Recommandations d'Installation / Garantie

Pour une performance optimale, l'installation de la couverture du toit doit être achevée dans les 6 mois suivant la pose de la membrane de toiture. De plus, l'isolation thermique ou l'occultation de l'attique devrait être installée dans les 12 semaines suivant l'installation.

Notre produit est garanti, à condition que les directives contenues dans la fiche technique soient respectées. Nous nous réservons le droit de refuser une reconnaissance de réclamation en cas de non-respect de ces directives.

Assurez la durabilité et l'efficacité de votre installation avec notre membrane, en suivant nos recommandations claires et en profitant de la tranquillité d'esprit offerte par notre garantie.

Finition BA2:

Notre Membrane avec le Système BA2 est disponible sur demande. Elle est dotée de deux bandes adhésives intégrées pour faciliter l'installation et assurer une étanchéité parfaite des recouvrements. Les deux bandes complémentaires offrent une connexion durable des membranes dans toutes les conditions météorologiques : forte humidité, vents violents, pluie, basses températures et même sur une surface de membrane fortement salie.

Pour obtenir une étanchéité optimale des recouvrements, utilisez la ligne qui se trouve à au moins 10 cm du bord des membranes. Grâce à notre système BA2, l'installation est facilitée et la fiabilité garantie, quelles que soient les conditions. Investissez dans la protection durable avec notre Membrane avec le Système BA2.



Les informations contenues, des conseils et des conseils sont donnés sur la base de nos connaissances, nos recherches, des expériences et de bonne foi. Nous ne sommes pas responsables pour conséquences d'une utilisation inappropriée ou incorrecte de nos produits. Chaque utilisateur de ce matériel permettra d'assurer tous les moyens possibles, y compris un examen du produit final dans les conditions pertinentes, l'adéquation des matériaux fournis pour atteindre les objectifs poursuivis par lui.

Date de mise à jour: 02/2022



Faveo **U.V**

Stockage / Transport

Notre produit doit être stocké dans un endroit sec, à l'abri, sans humidité ni rayonnement UV, dans son emballage d'origine non endommagé et fermé. Les rouleaux doivent être transportés dans des moyens de transport couverts et préparés de manière à être protégés contre les dommages et la destruction. Les réglementations de sécurité doivent être respectées pendant le transport.

Le produit doit être protégé des agents chimiques, en particulier les substances à base de solvant, car ils peuvent réduire les paramètres techniques de la membrane ou l'endommager de façon permanente.

Gérez votre investissement avec soin, en suivant nos recommandations pour le stockage et le transport, afin d'assurer la longévité et l'efficacité de notre produit.

