

OZGARD 200

PARE-VAPEUR

Pare-vapeur en polyéthylène jaune, composé d'une simple couche de film PE de haute qualité. Il arrête efficacement la vapeur d'eau qui se déplace de l'intérieur du bâtiment vers les combles. Le matériau qui le compose assure une grande résistance ainsi qu'une bonne tenue face aux agents atmosphériques (neige, pluie, poussière). Idéal pour la protection thermique des toitures en pente, des murs et des planchers.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Unité	Valeur
Matériau		PE
Réaction au feu		Classe F
Résistance en température	°C	-40 à +80
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	(m ² ·s·Pa)/kg	Min. 1,2 × 10 ¹¹
Résistance aux UV	mois	Jusqu'à 2
Épaisseur	mm	Env. 0,20
Largeur	mm	2000 ± 5%
Étanchéité à l'eau		W1
Résistance à la traction (long. / trav.)	MPa	Min. 8 / 6
Allongement à la rupture (long. / trav.)	%	Min. 150 / 150
Résistance à la déchirure (long. / trav.)	N	Min. 40 / 40
Substances dangereuses		Aucune
Couleur		Jaune
Taille du rouleau	m × ml	2 × 50 = 100 m ²
Palette	rouleaux	80

AVANTAGES

Arrête efficacement la vapeur d'eau · Grande résistance mécanique
Pour les toitures en pente, murs et planchers
Protège l'isolation thermique contre l'humidité intérieure



OZGARD 200

PARE-VAPEUR

APPLICATION

Utilisé dans la construction résidentielle et industrielle comme pare-vapeur, il protège efficacement l'isolation thermique contre la pénétration de la vapeur d'eau et de l'humidité dans les parois, toitures, murs et planchers. Il peut également servir d'isolation acoustique et de protection sous les revêtements de sol (ex. sous panneaux stratifiés). Grâce à ses propriétés mécaniques, il peut être utilisé comme film de protection pour les matériaux de construction, les menuiseries, les pans de toiture ou les façades lors des travaux de montage. Lors de la pose, utiliser impérativement le ruban adhésif OZKLUX® DUO pour coller les recouvrements successifs et le ruban OZKLUX® UNO pour l'étanchéité des raccords avec les éléments de structure du toit ou du mur.

RECOMMANDATIONS DE POSE / GARANTIE

La pose doit s'effectuer avec les rubans OZKLUX® pour le collage des recouvrements, les réparations et la protection des points de perforation du film (agrafes, clous, autres dommages mécaniques). Il est impératif de protéger les points de perforation. Dans les 2 semaines suivant la pose, le pare-vapeur doit être protégé de l'exposition à la lumière du jour (rayonnement UV). Le produit est couvert par la garantie à condition du respect strict des prescriptions de la fiche technique et de la notice de montage.

STOCKAGE / TRANSPORT

Le produit doit être stocké dans un endroit sec, couvert, exempt d'humidité et de rayonnement UV, dans son emballage d'origine non endommagé et fermé. Les rouleaux doivent être transportés dans des moyens de transport couverts et préparés de manière à les protéger contre tout dommage. Le produit doit être protégé des agents chimiques, en particulier des substances à base de solvants, qui peuvent réduire ses paramètres techniques ou l'endommager de façon permanente.

Les informations, recommandations et conseils contenus sont fournis sur la base de nos meilleures connaissances, recherches, expériences et en toute bonne foi. Nous ne sommes pas responsables des conséquences d'une utilisation inappropriée ou incorrecte de nos produits. Chaque utilisateur de ce matériel s'assurera par tous les moyens possibles, y compris la vérification du produit final dans les conditions appropriées, de l'adéquation des matériaux fournis aux objectifs qu'il poursuit.

Date de mise à jour : 05/2026