

OZK ROLL **SUPER 310 / 390 mm**

Bande de faîtage, ruban de ventilation à deux couches pour faîtages horizontaux et diagonaux. Fabriqué en tôle d'aluminium profilé, polypropylène non-tissé renforcé d'une couche de géotextile polypropylène et ruban butyle autocollant. Un renforcement supplémentaire de la connexion du tissu en aluminium et en polypropylène est la couture de ces deux matériaux avec des fils spéciaux.

PARAMETRE	UNITE	VALEUR
Matériel		Aluminium, en polypropyleen non tissé , en géotextile, butyl
Largeur de rouleau	[mm]	310-390
Longueur de rouleaux	[mb]	5
Aluminum	[mm]	Largeur: 50 ; 70 Épaisseur: 0,12
Géotextile		Largeur : 200 mm, Composants : polypropylène non tissé renforcé par une couche de géotextile Perméabilité moyenne a l'air : 189 cm3 /cm2 /s ± 9
Butyle		Taille: 15 mm x 1,5 mm, Couleur noire Adhérence:> 19 N/cm Densité: 1,48 g/cm3 50% compression: 100 kN/m2
Couleur	[RAL]	Rouge, brun, noir
Conditionnement	[pcs.]	4
Palette	[PCS]	144

Avantage:

- Résistant aux rayons UV • Tissu non-tissé solide à deux couches • Grande surface de ventilation



OZK ROLL **SUPER 310 / 390 mm**

Application :

Le ruban de faîtage est conçu pour être utilisé comme élément d'étanchéité et de ventilation pour les faîtes de toit. Il protège la couverture du toit contre la pénétration de la neige, de la pluie, de l'humidité et de la poussière soufflées par le côté crête. Il convient à presque tous les types de revêtements de toiture - céramique, béton, tuiles métalliques, tôles trapézoïdales, tôles profilées en aluminium, etc.

Recommandations d'installation :

Conserver à température ambiante (de 5 °C à 25 °C) pendant environ 24 heures avant d'appliquer le ruban. La température pendant l'application du ruban doit être supérieure à 5 °C (recommandée supérieure à 10 °C). La couverture sur laquelle le ruban est collé doit être sec et exempt de poussière et de graisse.

Le ruban est posé sur la latte faîtière, sous la tuile faîtière. Avant le montage, nettoyer correctement et sécher la surface sur lequel la bande va être collée. Les côtés plissés du ruban doivent être profilés selon le forme de toiture. Décollez le liner fixant le butyle et pressez-le contre le revêtement du toit, créant ainsi un joint étanche.

Stockage / transport :

Le produit doit être stocké sous toit dans des locaux secs et sans humidité, à l'abri des rayonnements UV. Le produit peut être déformé, défiguré ou subir des dommages de galvanisé / revêtement de peinture si mis sous haute pression. Par conséquent, il est déconseillé d'empiler le produit avec d'autres produits lourds (à la fois en stockage et en transport). Il est recommandé de transporter le produit en utilisant moyens de transport couverts, de manière à les protéger contre les dommages. Pendant la sécurité du transport, les règlements doivent être respectés. Le produit doit être protégé des agents chimiques, en particulier substances à base de solvants, car elles peuvent réduire les paramètres techniques du produit ou l'endommager de façon permanente.

Le produit est sous garantie, à condition que les directives incluses sur la fiche technique soient respectées. Nous nous réservons le droit de refuser une réclamation.

Les informations, conseils et orientations inclus sont basés sur nos meilleures connaissances, recherches, expériences et de bonne foi. Nous sommes ne pourra être tenu responsable des conséquences d'une utilisation inappropriée ou incorrecte de nos produits. Chaque utilisateur du produit doit s'assurer, en par tous les moyens possibles, y compris en vérifiant le produit final dans des conditions données, que le produit fourni est apte à atteindre les objectifs qu'il poursuit.

Vous trouverez des informations sur les produits sur le site Internet : www.ozklux.lu

