FUTURE
FOR
ROOFING

FICHE TECHNIQUE

Tempotape

Ruban adhésif universel simple face en polyéthylène renforcé d'une fibre polyester, doté d'une colle spéciale à base de dispersion acrylique. Largement utilisé dans la construction, en particulier pour le collage et la réparation des films et membranes de toiture en matières plastiques, ainsi que pour leur liaison avec le bois et le métal. Convient également au collage d'autres produits de construction à base de plastique.

PARAMETRE	UNITE	VALEUR
Matière		film polyéthylène, maille polyester, dispersion acrylique sans solvant, EC1^{PLUS}
Largeur	[mm]	60
Longueur	[m]	25
Épaisseur	[mm]	0,30 – 0,33
Grammage de l'adhésif	[g/m²]	230
Résistance à la déchirure	[N/25 mm]	≥40
Allongement	[%]	≥25 ; 100 %
Température d'application	[°C]	à partir de −5
Résistance en température	[°C]	−40 à +80
Adhérence (tack)		Excellente
Résistance à l'eau de condensation		Très élevée
Résistance au vieillissement		Très élevée
Résistance aux UV		Résistant
Conditionnement	[60 mm]	10 rouleaux/boîte ; 60 boîtes/palette ; 600 rouleaux/palette
Stockage		Au sec, dans l'emballage d'origine, entre +15 °C et +25 °C

Avantages :

• Forte adhérence • Renforcé d'une maille PE
• Très faible émission EMICODE® EC1 Plus

OZK.BE SRL · BE 1002.896.064
Parc Ind. des Hauts-Sarts, 4e Avenue 2D · 4040 Herstal

FUTURE
FOR
ROOFING

Tempotape

Application :

Largement utilisé dans le bâtiment comme ruban pour le collage, la réparation et l'étanchéité des passages de tubes, conduites d'évacuation et gaines de ventilation à travers les films, les membranes pare-humidité et les écrans de sous-toiture. Notamment pour le collage des produits plastiques à base de polypropylène, de polyéthylène, des matériaux renforcés, du papier isolant, du bois, des parties métalliques, des plaques de plâtre ou de la pierre. Colle et étanche idéalement les surfaces arrondies ou de formes irrégulières. Efficace pour réparer tous types de dommages : trous, coupures, interruptions de pose. Convient aux surfaces lisses comme rugueuses.

Montage :

Les surfaces doivent être saines, sèches, exemptes de poussière et de graisse, et non répulsives aux adhésifs. Nettoyer les surfaces et les membranes avant le collage et réaliser des tests d'adhérence. Les collages finis ne doivent pas se trouver en eau stagnante ni sous contrainte mécanique permanente. Les plis et tensions dans les membranes et le ruban doivent être relâchés par incision, puis recollés.

Stockage / transport :

Le produit doit être stocké dans un endroit sec, sous couverture, à l'abri de l'humidité et des UV, dans l'emballage d'origine non endommagé et fermé. Le transport doit s'effectuer dans des moyens couverts, en protégeant les produits contre les dommages et la destruction. Respecter les règles de sécurité durant le transport. Protéger le produit des agents chimiques, en particulier des substances à base de solvants, qui peuvent réduire ses paramètres techniques ou l'endommager de manière permanente.

Le produit est sous garantie, à condition que les directives contenues dans la fiche technique soient respectées. Nous nous réservons le droit de refuser une reconnaissance des plaintes en cas de non-respect de ces directives.

Les informations, conseils et recommandations sont donnés sur la base de nos connaissances, recherches, expériences et de bonne foi. Nous ne sommes pas responsables des conséquences d'une utilisation inappropriée ou incorrecte de nos produits. Chaque utilisateur s'assurera par tous les moyens possibles, y compris un examen du produit final dans les conditions pertinentes, de l'adéquation des matériaux fournis aux objectifs qu'il poursuit.

Date de mise à jour : 06/2026